

	WK-634 LPU	Revisión: N°01
		Fecha: Agosto de 2024
		Página: N°1

LIMPIADOR DE PISOS DUROS BASE AMONIO CUATERNARIO

WK-634 es un limpiador líquido formulado especialmente para la limpieza y mantención de pisos duros, cerámicos, encerados o sellados, como también en aquellos pisos cerámicos de alto brillo, como vinilos, acrílicos, plásticos, vidrios y azulejos.

WK-634, remueve rápidamente y sin esfuerzo la suciedad y otras manchas superficiales existentes en áreas de alto tránsito, sin la necesidad de enjuague posterior. Formulado con tenso- activos no iónicos, compatible con los recubrimientos actuales. Seca rápido y no deja residuos que opaquen el alto brillo de las ceras y de los recubrimientos, dejando un agradable aroma en el ambiente.

Económico: La alta concentración y poder de limpieza de WK-635 permiten obtener los resultados deseados a altas diluciones.

Su formulación está pensada para no dañar el medio ambiente. **WK-634** es biodegradable y libre de fosfatos.

Instrucciones de Uso

Para limpieza general, utilizar el producto en forma directa. Utilizar con la ayuda de una mopa, paño de algodón, trapero o microfibra y aplicar sobre la superficie

Para desodorizar y aromatizar, diluir entre 100 a 120ml (1/2 taza) de producto por cada 5 litros de agua.

Para lavado manual: Recomendamos usar carro exprimidor de mopas y experimentar diluciones desde 1:40 a 1:100 con el fin de obtener óptimos resultados de economía y limpieza.

Sistema de un carro

1. Usar dilución desde 1:40 a 1: 100.
2. Si el piso está sucio, comenzar a mopear en primer lugar las áreas limpias y luego dirigirse a las áreas más sucias o entradas
3. Usar una mopa limpia cuando use **WK-634**

Sistema doble carro

1. Sumergir la mopa en la solución de **WK-634** en el primer carro y exprimir la mopa. Si el piso está muy sucio, mopear áreas pequeñas.
2. Enjuagar la mopa en el segundo carro, el cual debe contener agua limpia. Exprimir al máximo.
3. Sumergir nuevamente la mopa en la solución de trabajo y así sucesivamente.
4. Cambiar el agua del segundo carro cuando la note muy sucia.

Instrucciones de Uso

Máquinas Automáticas: Usar dilución desde 1:60 a 1:100 y verter en el estanque de la maquina. Use el pad adecuado y limpio.

	WK-634 LPU	Revisión: N° 01
		Fecha: Agosto de 2024
		Página: N°2

Especificaciones Técnicas	
1. Aspecto	Líquido de color morado y aroma lavanda
2. Ingredientes activos	5,5 - 7,5% (Brix)
3. pH	7,5 - 8,5
4. Densidad	1,0 - 1,1
5. Punto de Inflamación	No se inflama.
6. Solubilidad	Completamente miscible con agua tibia o fría.
7. Estabilidad	Máximo 2 años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado con el producto. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios	
Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS	